

5. Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben nem ért egyet minőségi kifogásának intézésével, panaszával a forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat.



Management System
ISO 9001:2008
Valid until:
2016.12.10
www.tuv.com
ID 9105076580

REHAB Zrt.

2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330

A **MEDORT** csoport tagja.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B-4304

Derékszögű kapaszkodó



1. Felhasználási terület

A B-4304 típusú derékszögű kapaszkodó elsősorban nedves, csúszós helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyozófülke, WC) végzett tevékenység biztonságosabbá tételére szolgál, de alkalmazható más, közlekedésre szolgáló helyiségekben, folyosókon, lépcsőházak falára szerelve is. Szimmetrikus kivitelben készül, szerelhető jobbos vagy balos kivitelben.

Szerelés:

Bal oldali



Jobb oldali



2. Műszaki adatok

Anyag: szénacél műanyag festékbevonattal

Funkcionális szárhossz (csőközép): 600 x 600 mm

Csőátmérő: 25 mm

Faltól való funkcionális távolság (csőközép): 68 mm

Befoglaló méretek: 670 x 670 x 80 mm

Tömeg: 1,6 kg

Maximális terhelés: 100 kg

Tartozékok

6 db 6x50 mm-es D-fejű kh. felfogó csavar

6 db K 10 típusú KOELNER dübel

6 db. M6 alátét

3. Szerelési útmutató:

Kapaszkodóink elsősorban nedves helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyozófülke, WC) történő közlekedés biztonságosabbá tételét szolgálják. Mivel ezek a helyiségek fokozottan balesetveszélyesek (nedves, csúszós, kemény padló- és falburkolat), különösen fontos a kapaszkodók megfelelő felszerelése és rögzítése. A szerelési helyet a felhasználás jellegének és a használó testalkatának megfelelően kell megválasztani.

A rögzítő furatok helyét fúrás előtt célszerű a talplemezezőről a falfelületre átjelölni. A fúrás ne a talplemezen keresztül történjen, mert a termék korrózióvédelmét biztosító műanyag bevonat megsérülhet.

A kapaszkodó rögzítéséhez nem lehet általános érvényű útmutatást adni a különböző falszerkezetek anyagának és vastagságának sokfélesége miatt. A rögzítés módját a falszerkezettől függően egyedileg kell megválasztani. Az általunk mellékelt műanyag dübel és facsavar csak megfelelő szilárdságú téglá- vagy betonfal esetén nyújt biztonságos rögzítést. Kisebb szilárdságú falakhoz (pl. vályog, gázbeton stb.) ez a típusú dübel nem alkalmazható.

Javasoljuk, a szerelést bízza szakemberre!

A falburkolat védelme érdekében a furatok elkészítése után, a kapaszkodó és a falburkolat egymáshoz illeszkedő felületeit gondosan meg kell tisztítani, mert a köztük maradó törmelékcsémcsék a csavarok meghúzásakor a csempeburkolatot elrepszthetik.

Az egyenletes felfekvés és a nedvesség elleni védelem érdekében a felfekvő felületek közé vékony rétegben gumiám vagy szilikon masszát kell kenni. A masszából kenjük vékony rétegben az alátétek alá is, hogy a csavar meghúzásakor esetleg megsérülő felületnél ne induljon el korróziós folyamat. Megszilárdulás után a felületek közül kinyomódott massa könnyen eltávolítható.

A rögzítő csavarokat úgy kell meghúzni, hogy a kapaszkodó szilárdan álljon.

4. Karbantartás:

4.1. Tisztítás

A kapaszkodó minden része a háztartásban szokásosan használt karcmentes tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható.

4.2. Karbantartás

A kapaszkodó nem rozsdamentes alapanyagból készül, ezért érzékeny a festék réteg megsértésére, és az állandó nedves környezetre. A korrózió elkerülése érdekében ne sértse meg a festékréteget. A vizes helyiséget a páradús tevékenység (mosás, szárítás, fürdés stb.) után szellőztesse ki és a kapaszkodót száraz ronggyal törölje át.

A rögzítéseket időszakonként ellenőrizni, illetve után húzni szükséges.

FIGYELEM!

- Kilazult rögzítő csavarokkal a kapaszkodó nem használható! Kiszakadás és elhajlás veszély állhat fenn!
- A kapaszkodót a megadott tartozékokkal, vagy erősebbel (szükség alapján) kell felszerelni. Rövidebb és kevesebb csavar nem használható!
- A termék felületét védő festékréteg megsérülése, lekopása után a kapaszkodó nem használható! Korrózió és sérülés veszély!
- A terméket csak a megadott maximális súlyig lehet terhelni!

4.3. Megsemmisítés

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyre kell leadni.

A Használati útmutatót a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételel vásárolta!